

Hausanschluss - Schacht DN 1000 mm (Lagerware)

DIN 4034 Teil 1 Muffenausführung, wandverstärkt

Schachtkörper, Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton C40/50

Gerinnegefälle 10 mm, scheineloch, passend für **KG DN 150**

Artikel-Nr.	Lichte Weite 1000 mm	Tiefehöhe / Licht mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
-------------	-------------------------	-------------------------	------------------	---------------

KG DN 150

11062	Typ 1	650 / 500	150	1250
11063	Typ 2	650 / 500	150	1250
11064	Typ 3	650 / 500	150	1250
11065	Typ 4	650 / 500	150	1250
11066	Typ 5	650 / 500	150	1250
11067	Typ 6	650 / 500	150	1250
11068	Typ 7	650 / 500	150	1250
11069	Typ 8	650 / 500	150	1250
11070	Typ 9	650 / 500	150	1250
11071	Typ 10	650 / 500	150	1250
11072	Typ 11	650 / 500	150	1250
11073	Typ 12	650 / 500	150	1250
11074	Typ 13	650 / 500	150	1250



Typ 1
200 Gon



Typ 2
100 Gon



Typ 3
150 Gon



Typ 4
250 Gon



Typ 5
300 Gon



Typ 6
100/200 Gon



Typ 7
150/200 Gon



Typ 8
200/250 Gon



Typ 9
200/300 Gon



Typ 10
100/300 Gon



Typ 11
150/250 Gon



Typ 12
150/200/250 Gon



Typ 13
100/200/300 Gon



Hausanschluss - Schacht DN 1000 mm (Lagerware)

DIN 4034 Teil 1 Muffenausführung, wandverstärkt

Schachtkörper, Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton C40/50

Gerinnegefälle 10 mm, scheidelhoch, passend für **KG DN 200 / 250**

Artikel-Nr.	Lichte Weite 1000 mm	auhöhe / Licht mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
<u>KG DN 200</u>				
11080	Typ 20	700 / 550	150	1300
11081	Typ 22	750 / 600	150	1400
11082	Typ 25	750 / 600	150	1400
11083	Typ 26	750 / 600	150	1400
11084	Typ 29	750 / 600	150	1400



Typ 20
200 Gon



Typ 22
100 Gon



Typ 25
300 Gon



Typ 26
100/200 Gon



Typ 29
200/300 Gon



Artikel-Nr.	Lichte Weite 1000 mm	auhöhe / Licht mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
-------------	-------------------------	----------------------	------------------	---------------

<u>KG DN 250</u>				
11085	Typ 30	800/650	150	1700

Typ 30



Beton-Fertigschachtunterteile, DN 1000

DIN 4034 Teil 1, EN 1917 CE, Form SU-M

Schachtkörper, **Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton C40/50**

Gerinnegefälle 10 mm, scheidelhoch, Durchgang gerade, passend für KG, F

Preise für Steinzeug, Ultra Rib, Betonrohr, Kombi-Muffe auf Anfrage

Artikel-Nr.	Anschluss mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg
11200	DN 100-150	700/550	150	1300
11201	DN 200	750/600	150	1400
11202	DN 250	800/650	150	1500
11203	DN 300	850/700	150	1600
11204	DN 400	950/800	190	1700
11205	DN 500	1050/900	190	1800
11220	Zuschlag für abgewinkeltes Betongerinne Abwinklung von 90 - 270 Grad			
11225	DN 100-300	Zuschlag für 3./4. Anschluss		
11226	DN 400	Zuschlag für 3./4. Anschluss		
11227	DN 500	Zuschlag für 3./4. Anschluss		
11230	Schrägstellung der Muffe bis 10%			
11231	Abwinklung im Gerinne unter 90 bzw. über 270 Grad			



Beton-Fertigschachtunterteile, DN 1000 - PP/GFK Gerinne und

DIN 4034 Teil 1, EN 1917 CE, Form SU-M

Schachtkörper monolithisch aus Beton C40/50, **Gerinne und Auftritt aus I**

Gerinnegefälle 10 mm, scheidelhoch, Durchgang gerade, passend für KG, F

Preise für Steinzeug, Ultra Rib, Betonrohr, Kombi-Muffe auf Anfrage

Artikel-Nr.	Anschluss mm	Höhe mm	Wandstärke mm
11300	DN 150	650/500	150
11301	DN 200	700/550	150
11302	DN 250	750/600	150
11303	DN 300	800/650	150
<u>Zuschläge:</u>			
11310	für abgewinkeltes Betongerinne, Abwinklung ab 11°		
11311	für Seitenzulauf tiefer setzen als scheidelgleich bis 50 mm		
11312	für Seitenzulauf tiefer setzen als scheidelgleich bis 100 mm		
11313	für Seitenzulauf tiefer setzen als scheidelgleich bis 200 mm		
11315	DN 100-300	Zuschlag für 3./4. Anschluss	

